

VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKNİK ŞARTNAME TEMRİN LİK

1-)Kablo Bağı:

Pvc maddeden oluşmalıdır.

Küçük boyutta olmalıdır.

2-)Astronomik Zaman Saati

Çok programlı olmalıdır.

Normalde açık ve normalde kapalı kontakları olmalıdır.

3-)Fotosel Röle

Maksimum 8 ampere kadar dayanabilmelidir.

Lux ayarı bulunmalıdır.

4)Balık Sırtı Kablo Kanal

Yapışkanlı olmalıdır.

Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.

5-)Bakır Plaket:

10*10 cm buyutunda olmalıdır.

Bir yüzü iletken bakırla kaplı olmalı, bir yüzü de yalıtkan olmalıdır.

6-)Krem Flux:

Yüksek ısıda erime özelliğine sahip olmalıdır.

Eleman koruma özelliği olmalıdır.

7-)Mekanik Zaman Saati

24 saat ayarlanabilir olmalıdır.

Tırnaklı olmalıdır.

8-)Vaviyen Anahatar:

Çift yönlü kontrol sağlamalıdır.

3 adet giriři olmalıdır.

9-)Zil trafosu:

220 volt enerji giriři olmalıdır.

7-12 volt enerji ıkıřı olmalıdır.

10-)Buton:

2 adet baėlantı ucu olmalıdır.

En az 220 volt gerilime dayanıklı olmalıdır.

11-)Röle:

24 volt özellikli olmalıdır.

5 adet bacaėı bulunmalıdır.

12-)Yangın Alarm Sistemi:

5 adet dedektör bulunmalıdır.

Adreslenebilir olmalıdır.

13-)Transistör:

Bc 237 modeli olmalıdır.

Ü bacaklı olmalıdır.

14-)Hızlı Yapıřtırıcı:

En az 100 ml yapıřkanı bulunmalıdır.

Soėutucu sprey bulunmalıdır.